

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			NAPRAWA ODCINKA DROGI OD KM 0+600 - 1+560		
1		DR - 04.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb. 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedźnego	800,000	m2
			Obmiar: 200 * 4 = 800,000 Razem = 800,000		
2		DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowyładow. do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III ( do ponownego wbudowania )	80,000	m3
			Obmiar: 800 * 0,10 = 80,000 Razem = 80,000		
3		DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( alternatywnie z kruszywa betonowego )	800,000	m2
			Obmiar: 800,000		
4		DR - 02.01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, III,uprzednio odspojonego na odległość do 10 m,spycharkami 55 kw/75 km	80,000	m3
			Obmiar: 80,000		
5		DR - 04.01	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II do VI	3 040,000	m2
			Obmiar: 760 * 4 = 3 040,000 Razem = 3 040,000		
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - pobocza		
1		DR - 02.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	1 920,000	m2
			Obmiar: 960 * 1 * 2 = 1 920,000 Razem = 1 920,000		