

Lp.	Podstawa	Opis i wyłączenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-09 0102-02	Obudowa poddasza w systemie Knauf lub równoważnym z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu - odporność ogniowa EI 60 540.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540.840	
				RAZEM	540.840
2	KNR 9-09 0402-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf lub równoważnym z okładziną obustronną płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, na szkielecie metalowym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, - odporność ogniowa EI 60 (30.06 * 4.50) (7.50 * 5.1)/2 * 2 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.270 76.500	
				RAZEM	211.770
3	KNR 9-09 0413-06	Okładziny ognioochronne słupów drewnianych w systemie Knauf lub równoważnym - odporność ogniowa EI 60 Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudow 195.0 350.0	m m <sup>2</sup> m	  350.000	195.000
				RAZEM	350.000
4	KNR 9-09 0413-05	Okładziny ognioochronne EI 60 belek drewnianych w systemie Knauf lub równoważnym Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy 105.00 203.50	m m <sup>2</sup> m	  203.500	105.000
				RAZEM	203.500
5	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4. Klatka K-3	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem 0.90 * 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
6	KSNR 7 0503-08 Klatka K-3	Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 przeszklone do połowy (1.00 * 2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
7	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4. analogia Klatka K-3	Demontaż ścianek PCV przeszklonych 10.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				RAZEM	10.710
8	KNNR 7 0503-07 Klatka K-3	Ścianki aluminiowe p.poż EI 60 przeszklone do połowy wysokości (2.10 * 5.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				RAZEM	10.710
9	KNR 9-09 0402-02 Klatka K-3	Ściana szkieletowa EI 60 w systemie Knauf lub równoważnym z okładziną obustronną płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, nad ścianką aluminiową (5.10 * 1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.120	
				RAZEM	6.120
10	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4. IZBA PRZYJĘC	Witryny aluminiowe - demontaż (2.10 * 3.00) (2.07 * 3.46)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300 7.162	
				RAZEM	13.462
11	KNNR 7 0503-07 IZBA PRZYJĘC	Witryny aluminiowe z drzwiami (2.10 * 3.00) (2.07 * 3.46)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300 7.162	
				RAZEM	13.462
12	KNR-W 4- 01 0353-10 Labilato- rium	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> (1.0 * 2.00) * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 7 0503-08	Drzwi EI 60	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	Labilatorium	(1.00 * 2.00) * 2	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 9-09 0402-02 analogia sufit ściany	Obudowa centrali wentylacyjnej NR 1 z użyciem systemu knauf pomieszczenie w pomieszczeniu lub równoważnym do EI 60  (4.00 * 3.50) (4.00 + 3.50) * 2 * 2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.000 33.000	
				RAZEM	47.000
15	KNR-W 4-01 1301-03 analogia	Uzupełnienie wypełnień balustrad schodowych - do wypełnień zgodnie z warunkami technicznymi  25	m  m	  25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNNR 7 0503-08 poddasze	Drzwi EI 30  (1.00 * 2.00) * 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				RAZEM	12.000
17	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku  22.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.500	
				RAZEM	22.500
18	KNR 4-01 0818-05 Korytarz parter	Delikatne zerwanie posadzki posadzki z tworzyw sztucznych  18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 2-02 1112-05 korytarz parter	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 18.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR 2-02 1112-09 korytarz parter	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 2-02 1510-03 korytarz parter ościeża drzwiowe pom. kuchni	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 22.50  12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.500  12.000	
				RAZEM	34.500
22	KNR 4-01 0726-01 ościeża okien oddymiających	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000