

km 0+000,00
rozbieżność w kierunku
nowej drogi
na długości 5,00m

Pw=0,45m²
P=0m

km 0+017,00

Pw=0,25m²
P=0m

km 0+036,50

Pw=0,16m²
P=0m

km 0+056,00

Pw=0,32m²
P=0,50m

km 0+075,00

Pw=0,32m²
P=0,50m

km 0+088,00

Pw=0,26m²
P=0,50m

km 0+108,00

Pw=0,38m²
P=0,50m

km 0+126,00

Pw=0,28m²
P=0,50m

km 0+146,00

Pw=0,36m²
P=0,50m

km 0+165,00

Pw=0,42m²
P=0,50m

km 0+185,00

Pw=0,46m²
P=0,50m

km 0+205,00

Pw=0,38m²
P=0,50m

km 0+224,00

Pw=0,40m²
P=0,50m

km 0+243,00

Pw=0,34m²
P=0,50m

km 0+262,00

Pw=0,32m²
P=0,50m

km 0+281,00

Pw=0,28m²
P=0,50m

km 0+300,55

Pw=0,44m²
P=0,50m

km 0+320,00

Pw=0,30m²
P=0,50m

km 0+339,00

Pw=0,22m²
P=0,50m

km 0+358,00

Pw=0,32m²
P=0,50m

km 0+377,00

Pw=0,30m²
P=0,50m

km 0+400,00

Pw=0,16m²
P=0,50m

km 0+421,00

Pw=0,22m²
P=0,50m

km 0+440,50

Pw=0,38m²
P=0,50m

km 0+460,00

Pw=0,48m²
P=0,50m

km 0+478,00

Pw=0,44m²
P=0,50m

km 0+498,00

Pw=0,28m²
P=0,50m

km 0+512,00

Pw=0,68m²
P=0,50m

km 0+531,00

Pw=0,32m²
P=0,60m

km 0+550,00

Pw=0,46m²
P=0,50m

km 0+569,00

Pw=0,32m²
P=0,60m

km 0+587,00

Pw=0,22m²
P=0,60m

km 0+606,00

Pw=0,44m²
P=0,50m

km 0+613,00

Pw=0,60m²
P=0,50m

km 0+621,00

Pw=0m²
P=0m

km 0+626,06

Pw=0m²
P=0m

PRZEKROJE POPRZECZNE

LEGENDA:

- Pm - pow. wyrównania MMA [m²]
- P - poszerzenia [m]

OGÓŁEM:

Pm - wyrównanie MMA - 215,60m³

P - poszerzenia - 308,00m²

UWAGI

Grubość profilowania mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 11W poniżej 2,5cm polecać z warstwą wiązącą z betonu asfaltowego AC 10W.