

Dokument elektroniczny**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2023-11-23

Dane nadawcyMichał Stolarczyk
NetWorkSI Sp. z o.o.

302279
was
[Signature]

Dane adresataSTAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE (72-100
GOLENIÓW, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)**INFORMACJA****74042 - art.152 POŚ MS**

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 i 153 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).
Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgłaszam instalację radiokomunikacyjną.

Instalacja radiokomunikacyjna - 74042 (74042NI) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA
(PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)


Załączniki:

- | | |
|----|---|
| 1. | 74042 Pismo-sig.pdf |
| 2. | 74042 wydanie decyzji o braku sprzeciwu-sig.pdf |
| 3. | 74042 Zgłoszenie-sig.pdf |
| 4. | 74042_11632_2023_OS-sig-sig.pdf |
| 5. | OPL pełnomocnictwo Piotr Plóciennik.pdf |
| 6. | OPL_M Stolarczyk-sig.pdf |
| 7. | opłata 120.pdf |
| 8. | opłata skarbową.pdf |
| 9. | opłata zaświadczenie.pdf |

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-11-23T21:53:57.932+01:00

Podpis elektroniczny

pd. Pluta
24.11.2023r.



Poznań, dn. 2023-11-23

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkSI Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 i 153 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgłaszam instalację radiokomunikacyjną.

Instalacja radiokomunikacyjna - **74042 (74042N!)** **PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA**
(PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:
Michał Władysław
Stolarczyk
Date / Data:
2023-11-23 21:38



Poznań, dn. 2023-11-23

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: 74042 (74042N!) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec przedłożonego zgłoszenia dla w/w instalacji w dniu 23.11.2023 r.

W załączniku przesyłam:

1. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.



Signed by /
Podpisano przez:
Michał Władysław
Stolarczyk
Date / Data:
2023-11-23 21:52

Small cluster of faint, illegible text or markings.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna – 74042 (74042N!) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA
(PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

woj. WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE – 10.02.32.0.00.00.00.0
powiat Powiat goleniowski – 10.02.32.1.66.04.00.0
gmina Przybiernów – 10.02.32.1.66.04.06.2

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

PRZYBIERNÓW DZ.548.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12 tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	20947
2.	14726
3.	21274
4.	26058

	5.	21099
	6.	14845
	7.	648

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urządzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną. W rzeczywistości instalacja emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	900/1800/ 2100	49	20947	60	3/4/4
2.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	800/2600	49	14726	60	4/4
3.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	800/900	59	21274	190	4/4
4.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	1800/2100/ 2600	59	26058	190	4/4/4
5.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	900/1800/ 2100	49	21099	275	3/4/4
6.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	800/2600	49	14845	275	4/4
7.	14°46'55.5" 53°44'50.4"	23000	46	648	348*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

7) Wyniki pomiarów:

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalacje nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności.

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zostały przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 2023-11-22


Nr sprawozdania PEM-11632/2023/OS- załącznik

13. Poznań, dn. 2023-11-23:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Michał Stolarczyk (pełnomocnictwo 112/03/23, z dnia: 2023-03-06)

Podpis:



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2023-11-23 21:39


II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.





Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11632/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 74042 (74042N!) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA

(PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)

Adres: PRZYBIERNÓW DZ.548, Powiat goleniowski, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZYBIERNÓW DZ.548.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74042 (74042N!) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Grzegorzewski Jan
Ciesielski Daniel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	60	3/4/4	49	20947
2	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	60	4/4	49	14726
3	800/900	800i0456V02 Kathrein	1	190	4/4	59	21274
4	1800/2100/2600	AQU4518R21v06 Huawei	1	190	4/4/4	59	26058
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	275	3/4/4	49	21099
6	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	275	4/4	49	14845

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	648	A23D06 Huawei	0.6	348	46

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-11-22	12:05-13:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
				2.9	3.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/172/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
		UBlox

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,2}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.6"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.6" 14°46'56.6"
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.0" 14°46'57.4"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.4" 14°46'58.4"
5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.7" 14°46'59.5"
6	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.7" 14°47'0.2"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'49.9" 14°46'55.2"
8	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'49.6" 14°46'55.2"
9	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'48.8" 14°46'54.8"
10	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'48.1" 14°46'54.8"
11	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'47.4" 14°46'54.5"
12	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'46.7" 14°46'54.5"
13	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.2"
14	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'54.1"
15	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'53.0"
16	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'52.0"
17	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'50.9"
18	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.6" 14°46'49.8"
19	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.2"
20	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.0" 14°46'55.2"
21	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.7" 14°46'54.8"
22	PKP na az. 29° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'52.4" 14°46'57.7"
23	PKP na az. 148° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'48.1" 14°46'57.4"
24	PKP na az. 235° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'48.5" 14°46'51.6"
25	PKP na az. 309° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.4" 14°46'52.7"
-	GKP w odległości 350m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'55.7" 14°47'12.1"
-	GKP w odległości 373m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'38.4" 14°46'52.0"
-	GKP w odległości 355m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°44'51.4" 14°46'36.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.6"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.6" 14°46'56.6"
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.0" 14°46'57.4"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.4" 14°46'58.4"
5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.7" 14°46'59.5"
6	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.7" 14°47'0.2"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'49.9" 14°46'55.2"
8	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'49.6" 14°46'55.2"
9	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'48.8" 14°46'54.8"
10	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'48.1" 14°46'54.8"
11	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'47.4" 14°46'54.5"
12	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'46.7" 14°46'54.5"
13	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.2"
14	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'54.1"
15	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'53.0"
16	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'52.0"
17	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'50.9"
18	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.6" 14°46'49.8"
19	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'50.3" 14°46'55.2"
20	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.0" 14°46'55.2"
21	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.7" 14°46'54.8"
22	PKP na az. 29° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'52.4" 14°46'57.7"
23	PKP na az. 148° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'48.1" 14°46'57.4"
24	PKP na az. 235° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'48.5" 14°46'51.6"
25	PKP na az. 309° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.4" 14°46'52.7"
-	GKP w odległości 350m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'55.7" 14°47'12.1"
-	GKP w odległości 373m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'38.4" 14°46'52.0"
-	GKP w odległości 355m od anteny sektorowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°44'51.4" 14°46'36.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.4% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74042 (74042N!) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2023-11-23
10:55

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz


Date / Data:
2023-11-23 11:13





Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74042 (74042NI) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (74042NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74042 (74042NI) PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA (PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERWIEZA)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej