

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

**Starosta Goleniowski
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów**

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 i 153 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgłaszam instalację radiokomunikacyjną.

Instalacja radiokomunikacyjna - **74458 (74458N!)** **PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO)**

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. „**74458 (74458N!) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO)**”



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1114/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 74458 (74458N!) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO
(PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO)

Adres: KOMAROWO DZ.207/5, Powiat goleniowski, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-02-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOMAROWO DZ.207/5.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74458 (74458N!) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Poświata Kacper
Poświata Patryk

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ASI4518R10v18 Huawei	1	75	3*/3*	26	13192
2	800/900	ASI4518R10v18 Huawei	1	200	3*/3*	26	13192
3	800/900	ASI4518R10v18 Huawei	1	270	3*/3*	26	13192

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 38G/28MHz Huawei	38	1622	VHLP2-38-HW1A Andrew	0.6	98	29.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-02-06	10:30-11:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2.7	2.8	72.3	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWiMP/W/431/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-30	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'54.2"
2	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'55.7"
3	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.9" 14°44'56.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, 77/2, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.9" 14°44'57.1"
5	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.2" 14°44'55.7"
6	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.2" 14°44'53.2"
7	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.1" 14°44'52.4"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'6.4" 14°44'52.1"
9	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'52.4"
10	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'51.0"
11	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'49.6"
12	GKP w odległości poziomej 16m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.2" 14°44'54.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 70b, Komarowo	2.0	1.6	2.4	0.09	53°32'7.8" 14°44'52.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro 2, 70b, Komarowo	2.0	1.5	2.2	0.08	53°32'8.2" 14°44'52.1"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki	2.0	1.3	1.9	0.07	53°32'7.4" 14°44'51.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej, piętro 2, 70a, Komarowo					
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 9, piętro 2, 71a, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.1" 14°44'52.8"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 16, piętro 2, 71b, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.8" 14°44'52.8"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 16, piętro 2, 72b, Komarowo	2.0	1.4	2.1	0.07	53°32'7.8" 14°44'54.6"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 72b, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.8" 14°44'55.0"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 72a, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.1" 14°44'55.0"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro 2, 72a, Komarowo	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.1" 14°44'54.2"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.5" 14°44'43.1"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'10.0" 14°45'3.2"
-	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'2.4" 14°44'49.6"
25	PKP na az. 136° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.8" 14°44'53.9"
26	PKP na az. 12° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'8.9" 14°44'53.5"
27	PKP na az. 223° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°32'7.8" 14°44'52.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'54.2"
2	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'55.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.9" 14°44'56.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, 77/2, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.9" 14°44'57.1"
5	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.2" 14°44'55.7"
6	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.2" 14°44'53.2"
7	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.1" 14°44'52.4"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'6.4" 14°44'52.1"
9	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'52.4"
10	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'51.0"
11	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'49.6"
12	GKP w odległości poziomej 16m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.2" 14°44'54.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 70b, Komarowo	2.0	0.004	0.006	0.09	53°32'7.8" 14°44'52.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro 2, 70b, Komarowo	2.0	0.004	0.006	0.08	53°32'8.2" 14°44'52.1"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 70a, Komarowo	2.0	0.003	0.005	0.07	53°32'7.4" 14°44'51.7"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 9, piętro 2, 71a, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.1" 14°44'52.8"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 16, piętro 2, 71b, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.8" 14°44'52.8"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 16, piętro 2, 72b, Komarowo	2.0	0.004	0.006	0.08	53°32'7.8" 14°44'54.6"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 72b, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.8" 14°44'55.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, 72a, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.1" 14°44'55.0"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro 2, 72a, Komarowo	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.1" 14°44'54.2"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.5" 14°44'43.1"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'10.0" 14°45'3.2"
-	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'2.4" 14°44'49.6"
25	PKP na az. 136° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.8" 14°44'53.9"
26	PKP na az. 12° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'8.9" 14°44'53.5"
27	PKP na az. 223° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°32'7.8" 14°44'52.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74458 (74458N!) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania






Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 74458 (74458N!) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO)</p> <p>Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej</p>
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (74458N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p>  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 74458 (74458NI) PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO (PSZ_GOLENIOW_KOMAROWO) Dokumentacja fotograficzna</p>
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.