

ZESTAWIENIE DRZWI

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
L.P. RODZAJ WYROBU OZNACZENIE		DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE TYPU FLOAT								DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE			KABINY SYSTEMOWE Z PŁYTY LAMINOWAN.						
		ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIEIŁEM		WEWNĘTRZNE Z NAŚWIEIŁEM								Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ							
		Dz-1	Dz-2	Dw-1	Dw-2	Dw-3	Dw-4	Dw-5	Dw-6	D13	D11	D11*	D9s						
SCHEMAT																			
WYMIARY W ŚWIEIŁE OŚCIEŻY	S _o	1760	1510+830=2340	1810+2x505=2820	1510+2x670=2860	1510+830=2340	1760	1760	1110	1110	1010	1010	1010						
	H _o	2200+950	2100+340=2440	2200+960=3160	2200+610=2810	2100+700=2800	2200+950=3150	2200+420=2620	2050+330	2050	2050	2050	2050						
WYMIARY OŚCIEŻNICY W ŚWIEIŁE WEWNĘTRZNYM	S	900+740	900+550=1450	2x905+2x385=2580	955+550+2x550=2620	900+545+715=2160	900+740=1640	900+740=1640	999	1000	900	900	900						
	H	2150+900=3050	2050+270=2320	2050+270=2320	2050+270=2320	2050+270=2320	2050+270=2320	2050+270=2320	2000	2000	2000	2000	2000						
TYP OŚCIEŻNICY		KPL.Z DRZWIAMI								STALOWE W KPL Z DRZWIAMI SZER.14cm				FD1-C9	SYSTEMOWE W KPL Z OBUŁOWĄ				
RODZAJ										L	P	L	P	P	L	P	L	P	
PIWNICA		-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
PARTER		1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	5	9	5	2	6	3	
PIĘTRO		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	1	-	-	
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1	1	3	25	10	10						
UWAGI		<div>- W DRZWIACH WEJŚCIIOWYCH DO BUDYNKU ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ</div> <div>- W DRZWIACH WEJŚCIIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWN.ZAMONTOWAĆ ZAMKI NA KLUCZ</div> <div>- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE O SZEROKOŚCI UŻYTKOWEJ SKRZYDŁA PONAD 90cm</div> <div>- DRZWI D13,D11 O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw= 32 (w kompleciwe z ościeżnicą metalową szer.14cm)</div>																	

ZESTAWIENIE OKIEN

L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8
RODZAJ WYROBU		OKNA ZESPOLONE Z WYSOKOUTWARDZONEGO PCV - UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ						NAŚWIEŹLE ALUMINIOWE SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	NAŚWIEŹLE PCV
OZNACZENIE		O98/1	O97/1	O87/1	O78/1	O77/1	O66/1	O100	N-2
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S _o	2400	1800	1800	1800	900	900	2400	900
	H _o	2100	2100	1800	900	1500	900	2100	450
WYMIARY OŚCIEŻNICY W ŚWIEŹLE ZEWNĘTRZNYM	S _z	2370	1770	1770	1770	870	870	2370	870
	H _z	2040	2040	1740	840	1440	840	2040	390
PIWNICE		-	-	-	1	-	2	-	1
PARTER		20	-	9	-	4	-	1	5
PIĘTRO		15	1	1	-	-	-	-	1
RAZEM		35	1	10	1	4	2	1	7
UWAGI		<div>- JEDNOKOMOROWE DWUSZYBOWE SZKLONE SZKŁEM TYPU FLOAT,NISKOEMISYJNE U=1,1 W/m2K,Rw=32dB</div> <div>OKUCIA OBWIEDNIOWE UCHYLNO-ROZWIERANE O PROFILU MIN.TRZYKOMOROWYM</div> <div>- W OKNACH ZAMONTOWAĆ HIGROSTEROWALNE NAWYWIEWKI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO</div> <div>- Z UWAGI NA MONTAŻ OKIEN W ISTNIEJĄCE OTWORY -WYMIARY OŚCIEŻNIC NALEŻY POBRAĆ W OPARCIU O WYMIARY RZECZYWISTE (na obiekcie)</div>							

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A.T. KULESZA	obiekt	PRZEBUDOWA SEGMENTU A1 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA SZKOLĘ MUZYCZNĄ Goleniów ul.Niepodległości 1			06. 2010r.
	adres				data
	treść rysunku	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			A
	rodzaj opracowania	Projekt budowlany			branża
	zespół	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	1:100
	projektował	arch. A.T.Kulesza	4/Sz/90		skala
		sprawił	arch. M.Pawelczak	13/Sz/2002	
					14 nr rys.