Santander

Potwierdzenie transakcji


Informacje o transakcji

Dane nadawcy	P4 SP. Z O.O. UL. TAŚMOWA 7 02-677 WARSZAWA
Rachunek WN	54109010560000000116679791
Dane adresata	URZAD GMINY I MIASTA W GOLENIO PlacLotnik w 1 72-100 Goleni w
Rachunek MA	90102047950000980203509304
Tytuł transakcji	OP ,SKARBOWA/oplata skarbowa za pelnom. do zglosz. OS GOL0101
Data wysłania	2019-12-23
Data księgowania	2019-12-23
Kwota transakcji	17,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpisów ani stempla bankowego. Dokument sporządzony na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 4

WIDOK STACJI BAZOWEJ GOL0101 NOWOGARD UL. 15 LUTEGO 8





Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/121G/19/OS		Legenda
OBIEKT:	Stacja bazowa GOL 0101, Nowogard, ul. 15 Lutego 8 .	1 plon pomiarowy
TEMAT:	Rozmieszczenie plonów pomiarowych wokół obiektu.	znak źródła PEM
UŻYTKOWNIK:	P4 Sp. z o.o.	
DATA POMIARÓW:	19.12.2019 r.	Skala 1 : 1000
OPRACOWANIE:	RADIOLOG Sp.C. J.Rzepka T.Piotrowski	

Wyniki pomiarów natężenia pole elektrycznego w otoczeniu Stacji bazowej GOL0101, Nowogard, ul. 15-go Lutego 8.
Pomiary wykonano dla celów ochrony środowiska.

Nr pionu pomiaro wego	Odległość od źródła [m]	Miejsce pomiaru	Natężenie pola elektrycznego E [V/m] sonda EF6091	Wysokość pionu pomiaro-wego [m]	Kierunek promieniowania	Uwagi
PUNKTY DODATKOWE						
30	–	parking przy sklepie Lidl	1,4	1,9		
31	–	chodnik - ul. 15-go Lutego	1,1	2,0		
32	–	plac	1,1	1,9		
33	–	wew. bud. ul. Zaciszna 3 - V kondyg. kl. schodowa w otw. oknie	2,6	1,9		
33A	–	wew. bud. ul. Zaciszna 3/30 - V kondyg. pokój w otw. oknie	3,2	1,9		nie ujęty zał. 3
34	–	droga wew. przed budynkiem ulica Zaciszna 3	1,7	2,0		
35	–	chodnik - ul. 15-go Lutego	1,3	1,9		
36	–	w bud. ul. Młynarska 7/3 - II kondg., balkon	2,0	2,0		
37	–	chodnik ul. Młynarska	1,3	2,0		
38	–	droga wewnętrzna	1,0	2,0		
39÷41	–	teren przedszkola	< 1,0	0,3÷2,0		
42	–	chodnik ul. Młynarska	1,3	2,0		
43	–	plac gruntowy	1,8	2,0		
44	–	plac gruntowy	1,5	2,0		
45	–	droga wewnętrzna	1,6	2,0		
46÷54	–	dodatkowe piony pomiarowe	< 1,0	0,3÷2,0		
55	–	droga wewnętrzna	1,7	1,9		
56	–	plac	1,7	1,9		

Wyniki pomiarów natężenia pole elektrycznego w otoczeniu Stacji bazowej GOL0101, Nowogard, ul. 15-go Lutego 8.
Pomiary wykonano dla celów ochrony środowiska.

Nr pionu pomiaro wego	Odległość od źródla [m]	Miejsce pomiaru	Natężenie pola elektrycznego E [V/m] sonda EF6091	Wysokość pionu pomiaro-wego [m]	Kierunek promieniowania	Uwagi
1	–	ostatnia kondygnacja elewatora - pod antenami	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
2	–	w bud. elewatora - pomieszczemie bawialni	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
2A	–	w bud. elewatora - pomieszczemie bawialni	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	nie ujęty zał. 3
3	30	wjazd na teren elewatora	1,3	2,0	azymut 120°	
4	45	chodnik - ul. 15-go Lutego	1,7	2,0	azymut 120°	
5	50	w bud. ul. 15 Lutego 17B/15 - V kondg. balkon	2,3	2,0	azymut 120°	
5A	55	w bud. ul. 15 Lutego 17B/15 - V kondg., środek pokoju	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	nie ujęty zał. 3
6	75	pobocze drogi wewnętrznej	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
7	95	plac obok garaży	1,3	2,0	azymut 120°	
8	90	plac zabaw - teren przedszkola	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
9	110	plac zabaw - teren przedszkola	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
10	120	w budynku przedszkola - hol	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	
10A	120	w budynku przedszkola - korytarz	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 120°	nie ujęty zał. 3
11	120	plac zabaw - teren przedszkola	1,5	1,9	azymut 120°	
12	–	plac - teren przedszkola	1,3	1,9	azymut 120°	
13	–	ostatnia kondg. elewatora	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 230°	
14	15	obok budynku elewatora	< 1,0	0,3÷2,0	azymut 230°	
15	30	droga wewnętrzna	2,1	2,0	azymut 230°	
16	45	droga wewnętrzna	2,2	2,0	azymut 230°	
17	60	droga wewnętrzna	1,6	2,0	azymut 230°	
18	75	w bud. ul. Magazynowa 8 - II kondg. klatka sch. w otwartym oknie	1,8	2,0	azymut 230°	
19	90	chodnik ul. Młynarka	1,3	2,0	azymut 230°	
20	100	w bud. ul. Młynarska 4 - III kondg. kl. schodowa w otwartym oknie	1,6	1,9	azymut 230°	
21	–	ostatnia kondg. elewatora - przy drabinie wejściowej na dach	< 1,0	0,3÷2,0	az. 319° i 330°	
22	15	plac	< 1,0	0,3÷2,0	az. 319° i 330°	
23	30	przed parterową halą magazynową	2,0	2,0	az. 319° i 330°	
24	45	nieużytki	< 1,0	0,3÷2,0	az. 319° i 330°	
25	60	droga wewnętrzna	1,4	2,0	az. 319° i 330°	
26	75	nieużytki obok parkingu Lidl	1,2	2,0	az. 319° i 330°	
27	90	przed budynkiem sklepu Lidl	1,0	2,0	az. 319° i 330°	
28	–	parking przy sklepie Lidl	< 1,0	0,3÷2,0	az. 319° i 330°	
29	–	parking przy sklepie Lidl	< 1,0	0,3÷2,0	az. 319° i 330°	

RADIOLOG Sp.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 91 483-21-15, kom. 607-247-246

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się że w otoczeniu Stacji bazowej GOL0101 zlokalizowanej w Nowogardzie, przy ul. 15 Lutego 8, nie występuje obszar dostępny dla ludności, na którym elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące przekracza dopuszczalną wartość graniczną – 7V/m, określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. (Dz.U. nr 192, poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.) a zatem obiekt ten nie jest uciążliwy dla ludzi i środowiska.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 4 załączniki:

nr 1, 2 - tabela z wynikami pomiarów
nr 3 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu,
nr 4 - fotografia obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium „Radiolog Sp. C." sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. - 2 egz.
2. a / a -1 egz.

Sprawozdanie autoryzował:

Janusz Rzepka – kierownik laboratorium

.....

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Piotrowski

.....

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 21.12.2019 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty, urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu, urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt, urządzenie.

8. Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:

8.1. Opis warunków pomiarów:

Stacja bazowa GOL0101 usytuowana jest na dachu elewatora. Po stronie wschodniej przez ulicę 15 Lutego znajdują się pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne i przedszkole, natomiast z pozostałych stron są budynki i hale przemysłowo-handlowo-usługowe. Nie występuje zabudowa o wysokości porównywalnej z wysokością zawieszenia anten. Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości: 2600, 2100, 1800 900 i 800 MHz.
Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej GOL0101 wykonano w godzinach $15^{00} \div 16^{30}$ podczas testowej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 100°, 220°, 330° oraz azymutem anteny radiolinii: 319° do odległości 120 m od obiektu.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

8.2. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
teren	7,0	69,0	nie wystąpiły

8.3. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

załączniki nr 1, 2 – tabele z wynikami pomiarów

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Parametr fizyczny / Zakres częstotl. pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna	Gęstość mocy
od 300 MHz do 300 GHz	7 V/m	0,1 W/m^2

III. OPIS POMIARÓW

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1. **Data pomiarów:** 19.12.2019 r.
2. **Nazwiska osób wykonujących pomiary:** Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka
3. **Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:** Radiolog Sp.C.
4. **Podstawy prawne wykonywania pomiarów:**

   Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, ważny do dnia 24.01.2023 r.
5. **Informacje zawarte w sprawozdaniu:** przedstawił zleceniodawca
6. **Aparatura pomiarowa:**

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 ÷ 300 V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 0,08 ÷ 90 GHz,
	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/16. Podane wartości niepewność stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wynosi dla pomiaru składowej elektrycznej sondą::	EF6091 w paśmie częstotliwości 0,85 ÷ 10 GHz: - w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 24,2 % (dla zmierzonej wartości 1,5 V/m wynosi 0,36 V/m) - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % (dla zmierzonej wartości 100 V/m wynosi 20,0 V/m) EF6091 w paśmie częstotliwości 10 ÷ 90 GHz: - w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 29,0 % (dla zmierzonej wartości 1,5 V/m wynosi 0,43 V/m) - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % (dla zmierzonej wartości 100 V/m wynosi 25,8 V/m
	Świadectwa wzorcowania Narda - NBM- 550 nr B-0404	LWiMP/W/217/18 z dnia 12.10.2018 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078.
	Sprawdzanie bieżące miernika Narda - NBM- 550 nr B-0404	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej przyrządu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404 PO.02-I6
2.	Miernik	Termohigrometr nr 023/2012
	Zakres pomiaru temperatury	od – 40°C do + 70°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 99%
	Świadectwo wzorcowania	nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3.	Przymiar wstęgowy	typ MBI –50
	Długość pomiaru	50m;
	Świadectwo wzorcowania	6WI/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku

7. Metodyka wykonania pomiarów:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz.U. nr 192, poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.).

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/121G/19/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. **Zleceniodawca:**
   - **nazwa:** P4 sp. z o.o.
   - **adres:** ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa

2. **Miejsce zainstalowania:**
   - **obiekt:** Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
   - **numer:** GOL0101
   - **miejsce:** Nowogard ul. 15 Lutego 8, woj. zachodniopomorskie

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych na pasmo 2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz

	Charakterystyka promieniowania	kierunkowa														
	Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24														
	Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	**Nadajnik stacji bazowej:**															
1	Typ / Producent	DBS / Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	47,78	51,46	52,55	44,77	47,78	47,78	51,46	52,55	44,77	47,78	47,78	51,46	52,55	44,77	47,78
II	**Obciążenie:**															
1	Typ anteny	Huawei APE4518R0					Huawei APE4518R0					Huawei APE4518R0				
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei				
3	Ilość anten	1					1					1				
4	Azymut	100					220					330				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-2,00					0,00-4,00					0,00-4,00				
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	37,00					37,00					37,00				
7	EIRP [W]	19888					19888					19888				

Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
l.p	**Linia radiowa**			**Antena**			
	typ /(producent)	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	319	35,50

Inne źródła PEM: Na badanym obiekcie GOL0101 i w jego otoczeniu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

AB 413

RADIOLOG Sp. C.
Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka
71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel., fax. 91 483-21-15, tel. kom. 607-247-246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/121G/19/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Numer: GOL0101

Adres: Nowogard ul. 15 Lutego 8

pow. goleniowski

woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa
Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2 2019-12-19

Edycja 1 z dnia 03.06.2019 r.

LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: azymut 100° , pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: azymut 220° , pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 0-4° (1800MHz), pochylenie 0-4° (2100MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: azymut 330° , pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 0-4° (1800MHz), pochylenie 0-4° (2100MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)* *Radiolinia 1: azymut 319° +/-30°, pochylenie 0°*
LP 6.	*Dla anteny Antena Sektorowa 11_DGHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 21_DGHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 31_DGHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.*
LP 7.	*Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)*

13. Miejscowość, data: *Gdańsk, 2020-01-03*
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Emilia Piętka*

Podpis:

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starosta Goleniowski
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa
72-100 Goleniów
Ul. Dworcowa 1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
GOL0101_B (zgłoszenie nr 8)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 2.4.32 (KTS: 10023200000000), pow. goleniowski 4.4.32.66.04 (KTS: 10023216604000), gm. Nowogard 5.4.32.66.04.04.3 (KTS: 10023216604043)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
72-200 Nowogard, 15-go Lutego 8, dz. nr 231, gm. Nowogard, pow. goleniowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: 19888W
Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: 19888W
Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: 19888W
Radiolinia 1: 7079W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: (15°07'28.5"E,53°39'55.4"N)* *Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: (15°07'28.5"E,53°39'55.3"N)* *Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: (15°07'28.5"E,53°39'55.4"N)* *Radiolinia 1: (15°07'28.5"E,53°39'55.4"N)*
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz*
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: 37,00m* *Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: 37,00m* *Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: 37,00m* *Radiolinia 1: 35,50m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: 19888W* *Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: 19888W* *Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: 19888W* *Radiolinia 1: 7079W*

PLAY

Gdańsk, 2020-01-03

STAROSTWO POWIATOWE
w Goleniowie
WPŁYNĘŁO
2020 -01- 07
Nr rejestru 194
Ilość ..... podpis .....

Prowadzący instalację
P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Goleniowski

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. GOL0101 B

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)
oraz
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne:

72-200 Nowogard, 15-go Lutego 8, dz. nr 231, gm. Nowogard, pow. goleniowski

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiększenia wartości natężenia PEM w miejscach dostępnych dla ludności powyżej ½ wartości dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-Informator-dla-administracji-samorzadowej.pdf)

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- Formularz aktualizacyjny instalacji

Z poważaniem
Koordynator OŚ
Emilia Piętka
-
kom. 790006186